



CENTRAL ANALÓGICA DRACO



JBE-P2L1.1L

Central Analógica Draco de 1 lazo ampliable a 2 mediante tarjeta de expansión. La central admite baterías de hasta 12 Ah. También puede soportar baterías de hasta 17 Ah mediante la caja adicional JBE BAT. Certificado EN 54-2/EN 54-4.

- Capacidad de 200 dispositivos por lazo.
- Dispone de 2 salidas de 24V de 2amp cada una.
- 2 contactos libres de tensión (Avería / Alarma).



JBE-P2L1.2L

Central Analógica Draco de 2 lazos. La central admite baterías de hasta 12 Ah. También puede soportar baterías de hasta 17 Ah mediante la caja adicional JBE BAT. Certificado EN 54-2/EN 54-4.

- Capacidad de 200 dispositivos por lazo.
- Dispone de 2 salidas de 24V de 2amp cada una.
- 2 contactos libres de tensión (Avería / Alarma).



JBE-P2L1.1LE

"Expandible"

Central Analógica Draco de 1 lazo expandible a 8 mediante tarjetas de expansión y caja adicional JBE-EXP. La central admite baterías de hasta 12 Ah. También puede soportar baterías de hasta 17 Ah mediante la caja adicional JBE BAT. Certificado EN 54-2/EN 54-4.

- Capacidad de 200 dispositivos por lazo.
- Dispone de 2 salidas de 24V de 2amp cada una.
- 2 contactos libres de tensión (Avería / Alarma).



JBE-P2L1-EXLP

Tarjeta de expansión de 1 lazo analógico.



JBE-EXP

Caja externa de expansión para tarjetas, incluye accesorios.



JBE-P2L2-2LP

Tarjeta de expansión de 2 lazos analógicos, incluye accesorios.



JBE-P2L2-IO

Tarjeta de expansión de 2 entradas y 4 salidas, incluye accesorios.



JBE-P2L2-NET

Tarjeta de red, incluye accesorios.



JBE-BAT

Caja externa para baterías de hasta 2 x 17 Ah.



JBE-PRT

Caja externa para impresora opcional.

DETECTORES ANALÓGICOS



JBE-2106

Detector Térmico/Termovelocimétrico analógico con salida para indicador remoto. Requiere base JBE 2160 o JBE 2165 con terminales para indicador remoto (no incluida). Certificado EN 54-5.



JBE-2111

Detector Óptico de humo analógico con salida para indicador remoto. Requiere base JBE 2160 o JBE 2165 con terminales de indicador remoto. (no incluida). Certificado EN 54-7.



JBE-2115

Detector Óptico/Térmico analógico. Requiere base JBE 2160 (no incluida). Certificado EN 54-5 y EN 54-7.



JBE-2160

Base detector con 2 contactos compatible con todos los detectores analógicos JBE.



JBE-2165

Base detector / sirena con 5 contactos compatible con detectores JBE 2106, JBE 2111 JBE-207 y JBE-2112.



JBE-2163

Base impermeable con 2 contactos compatible con todos los detectores analógicos JBE.



PULSADOR ANALÓGICO Y ACCESORIOS



JBE-2100

Pulsador Manual analógico. Incluye base para montaje en superficie y llave de rearme. Certificado EN 54-11.



BOX-2102

La carcasa superior e inferior se combina con juntas de estanqueidad internas para conseguir resistencia al agua y al polvo.

SIRENAS ANALÓGICAS / INDICADOR VISUAL



JBE-2135

Sirena analógica con nivel de salida acústica de 100 dB(A). Ocupa una dirección en el lazo. Requiere base JBE 2165 (no incluida). Certificada EN 54-3.



JBE-2145

Sirena con Indicador Visual analógica con nivel de salida acústica de 100 dB(A). Ocupa una dirección en el lazo. Requiere base JBE-2165 (no incluida). Certificada EN 54-3.



JBE-2235

Sirena con Indicador Visual analógica con nivel de salida acústica de 100 dB(A). Ocupa una dirección en el lazo. Requiere base JBE 2160 o JBE 2165 (no incluida). No requiere alimentación externa de 24 Vdc. Certificada EN 54-3.

MÓDULOS ANALÓGICOS Y ACCESORIOS



JBE-2120

Módulo de Entrada analógico. Incluye base para montaje en superficie. Certificado EN 54-18.



JBE-2125

Módulo de Salida con entrada de confirmación analógico. Incluye base para montaje en superficie. Certificado EN 54-18.



JBE-2200

Módulo de una zona para dispositivos convencionales analógico. Incluye base para montaje en superficie. Certificado EN 54-18.



JBE-2150

Módulo Aislador. Incluye base para montaje en superficie. No ocupa dirección en el lazo. Certificado EN 54-17.



JBE-FB2

Transmisor FB2, con posibilidad de conectar a CRA y a aplicación móvil. Certificado EN 54-21.



JBE-2162

Piloto indicador de acción compatible con detectores analógicos y convencionales que se instalen en recintos cerrados u ocultos.



JBE-AT1

Herramienta de programación para dispositivos, incluye cables y base de detector

PULSADOR CONVENCIONAL



JBE-2101

Pulsador Manual convencional. Incluye base para montaje en superficie y llave de rearme. Certificado EN 54-11.

DETECTORES CONVENCIONALES



JBE-2107

Detector Térmico/Termovelocimétrico convencional con salida para indicador remoto. Requiere base JBE 2165 con terminales para indicador remoto (no incluida). Certificado EN 54-5.



JBE-2112

Detector Óptico de humo convencional con salida para indicador remoto. Requiere base JBE 2165 con terminales de indicador remoto. (no incluida). Certificado EN 54-7.

CENTRALES CONVENCIONALES



JBE-C2Z / C4Z

Esta gama de centrales de incendio consta de 2 modelos: JBE-C2Z (2 zonas) y JBE-C4Z (4 zonas).
Cuentan con las certificaciones EN 54-2 y EN 54-4.